

- 概要**
- ・DMX信号を接点出力へ変換。(8ポート)
  - ・DMXアドレスは1～512chを各ポートに任意で設定可能。
  - ・接点出力は無電圧(ドライ接点)及び有電圧(DC24V出力)の選択が可能(出荷時選択)
  - ・操作ボタンによるマニュアルOn/Off操作が可能。
  - ・使用したくないポートを任意で強制OFF機能「マスク機能」を搭載。
  - ・各ポート毎にOn/Off状態を表示するLEDインジケータ搭載。またDMXの出力レベルを7セグLEDにて表示。

**主な仕様**

項目 I	項目 II	仕様	備考
型番	-	FDIO-0108ci	名称:smartSW
電源	入力電源	DC24V	
	最大負荷容量	0.5A/回路(接点容量)	8回路合計は最大2A
制御	制御方法	DMX512 個別アドレス設定可能	
	制御チャンネル	8ch	
	出力ソース	無電圧接点もしくはDC24V	
インターフェイス	電源入力	M3端子 2P	
	DMXポート	M3端子 5P(in-thr各2P 共通GND 1P)	
	接点出力ポート	スクリューレス端子台10P(8P+com&0V)	単線:φ 1.2mm 燃線:1.25mm2
動作環境	周辺温度	0～45℃	
	周辺湿度	45～80%(結露なきこと)	
外形	寸法	H100×W71×D65	
	重量	200g	
その他	補足機能 I	マニュアル操作/マスク機能による強制OFF	
	補足機能 II		

**特記事項:**

- ・取付サポート金具(DINレールマウント用)
- ・取付サポート金具(JIS協約形プレート3サイズ用)

